

Rouleaux à peindre Flügger pour artisans professionnels. Les poils de qualité supérieure assurent une distribution efficace de la peinture et garantissent un bon pouvoir couvrant, une productivité élevée et une finition parfaite pour tous les travaux de peinture.



Propriétés du produit

Flügger Lamlon Rough est un rouleau de peinture murs et plafonds à poils de 14 mm. Excellent pouvoir couvrant. Le rouleau produit une surface à structure distincte et rugueuse. À appliquer sur tous les types de surface.

- Murs et plafonds
- Excellent pouvoir couvrant
- Structure distincte

Utilisation du produit

Pour peindre les murs, les plafonds et les façades. Utilisé pour les peintures de l'entièrement mat au mat. Lavez le rouleau de peinture à l'eau avant utilisation et remuez vigoureusement la peinture avant de commencer le travail. Lorsqu'il n'est pas utilisé, ranger le rouleau dans un emballage hermétique et éviter de le laisser dans l'eau.

[taATDSCleaningAndMaintenance]

Nettoyer les rouleaux en utilisant le détergent pour pinceaux Fluren 59, le détergent basique Fluren 37 ou du savon liquide.

[taATDSUsefullInfo]

Élimination : Racler l'excédent de peinture des rouleaux avant de les éliminer en tant que petits déchets combustibles.

Hea tava

Éliminer l'excès de peinture des outils avant de les nettoyer. Ne pas verser les résidus de peinture liquide ou le liquide de nettoyage dans l'évier. Nettoyer les rouleaux en profondeur pour enlever tout résidu de peinture. Éviter de toucher au rouleau pendant le séchage et ranger le rouleau une fois sec.

Veillez noter !

Le rouleau de peinture convient à une poignée de rouleau rapide avec une poignée 2 pièces en acier galvanisé de 6 à 8 mm. Poignée robuste qui convient aux tiges d'extension Flügger.

[drygoodTechnicalDataHeader]

[toolsandaccessoriesProducttype2]

Rolls

[taATDSShaft]

Quick

Available Sizes

10 cm ; 15 cm ; 18 cm ; 24 cm

Version TDS actuelle

décembre 2021

Remplace la version TDS

